



SEI
Soluzioni Edili
Innovative

ASSISTENZA CLIENTI

Web www.soluzionisei.it

Email assistenza@soluzionisei.it

Tel 800821254

Confezioni:

5 lt conf. Tanica PE – scatola 4 pz

Dati tecnici:

Stato fisico: liquido incolore
Peso specifico (g/cm³): 1,01
pH (20°C) del prodotto puro: 13
Punto di fiamma (ASTM):
non infiammabile
Solubilità in acqua: totale

Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso
e a una temperatura tra i 5 e i
30°C.

PERIODO DI CONSERVAZIONE:

2 anni nelle confezioni originali
sigillate e conservate in luogo
fresco e asciutto

IDROMURI

Protettivo idrorepellente traspirante per materiali lapidei

Descrizione:

soluzione acquosa di metilsiliconato di potassio.

Campi d'impiego:

terracotta, pietre a medio-alto assorbimento, laterizi, manufatti in cemento, superfici in calce e in gesso. Per pavimenti e rivestimenti in interno ed esterno.

Prestazioni:

IDROMURI è un protettivo in base acqua che forma nei materiali assorbenti una profonda e resistente barriera chimica invisibile idrorepellente e traspirante, che riduce drasticamente il degrado dovuto all'umidità di risalita (efflorescenze saline, croste, patine, alghe, ecc.). Effetto di lunga durata e resistente agli agenti atmosferici.

Non rilascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti.

Istruzioni per l'uso:

agitare prima dell'uso. Distribuire **IDROMURI** con pennello o spruzzo sulla superficie pulita e asciutta bagnando uniformemente il materiale fino alla sua saturazione. Tamponare eventuali eccessi prima dell'asciugatura con panno morbido. Normalmente è sufficiente una sola mano di prodotto. L'eventuale seconda mano (solo su materiali molto assorbenti) deve essere applicata prima dell'asciugatura della precedente ("bagnato su bagnato"). Il massimo potere idrorepellente si raggiunge dopo circa 24 ore dall'applicazione.

Resa:

in funzione dell'assorbimento del materiale:
indicativamente 1lt/7-10 mq

Precauzioni:

non applicare su superfici troppo calde esposte al sole. Temperatura di applicazione dai 5°C a 30°C. Non eccedere con il prodotto per evitare sbiancamenti. Non applicare su legno.



I prodotti SEI contrassegnati con il logo **PRODOTTO ECO-FRIENDLY** sono in base acqua e con un basso o nullo contenuto in V.O.C. (COMPONENTI ORGANICI VOLATILI), hanno sostanze biodegradabili e con bassa pericolosità nell'utilizzo per l'uomo e per l'ambiente.

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Prodotto e distribuito da: **MARBEC SRL**
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i
51037 Montale - (PT) - Italy
Tel: +39 0573 959848
Email: info@marbec.it

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Contiene: Metilsiliconato di potassio.

Rev1M Ver 160118