



SEI
Soluzioni Edili
Innovative

ASSISTENZA CLIENTI

Web www.soluzionisei.it

Email assistenza@soluzionisei.it

Tel 800821254

Confezioni:

500 ml conf. Flacone PE –
scatola 6 pz

Dati tecnici:

Stato fisico: liquido bianco
Peso specifico (g/cm³): 1,006
pH (20°C) del prodotto puro: 6-7
Punto di fiamma (ASTM):
non infiammabile
Solubilità in acqua: totale
Tempo di essiccazione:
1-2 ore (in ambienti ventilati)
Tempo di consolidamento: 12-24
ore.

Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso
e a una temperatura tra i 5 e i
30°C.

PERIODO DI CONSERVAZIONE:

2 anni nelle confezioni originali
sigillate e conservate in luogo
fresco e asciutto

SALVAFUGA

Protettivo antimacchia antisporco per fughe cementizie e sintetiche

Descrizione:

dispersione in acqua di protettivi oleorepellenti fluorurati e oligomeri silossanici.

Campi d'impiego:

su tutti i fughe realizzate con boiacche a base cemenizia o sintetica.

Prestazioni:

forma una barriera chimica oleo-repellente antimacchia. Facilita la rimozione dello sporco. Non forma films superficiali. Forma una protezione invisibile. Non ingiallisce nel tempo nè si degrada alterando il materiale. Prodotto in base acquosa senza pericolosità e tossicità specifica per l'utilizzatore e l'ambiente.

Istruzioni per l'uso: applicare **SALVAFUGA** con pennello direttamente sulla fuga bagnandola uniformemente. Rimuovere l'eventuale eccesso di prodotto depositato sulla piastrella con panno morbido prima dell'asciugatura. Normalmente asciuga 1-2 ore. Su fughe molto assorbenti può essere necessaria l'applicazione in due mani.

Resa: in funzione dell'assorbimento del materiale:
indicativamente 500 ml circa 250-300 metri lineari.

Precauzioni:

non applicare su superfici esposte al sole e troppo calde o eccessivamente ventilate.

SALVAFUGA non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può essere utilizzato per impermeabilizzare le fughe di piastrelle sottoposte a battente d'acqua > 10 cm (es. piscine, vasche, ecc.).

Non blocca le risalite di umidità dai sottofondi umidi.



I prodotti SEI contrassegnati con il logo **PRODOTTO ECO-FRIENDLY** sono in base acqua e con un basso o nullo contenuto in V.O.C. (COMPONENTI ORGANICI VOLATILI), hanno sostanze biodegradabili e con bassa pericolosità nell'utilizzo per l'uomo e per l'ambiente.

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modi-fiche ed adeguamenti).

Prodotto e distribuita da: **MARBEC SRL**
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i
51037 Montale - (PT) - Italy
Tel: +39 0573 959848
Email: info@marbec.it

Rev1M-Ver 050218