



SEI
Soluzioni Edili
Innovative

ASSISTENZA CLIENTI

Web www.soluzionisei.it

Email assistenza@soluzionisei.it

Tel 800821254

Confezioni:

1 lt conf. Flacone PE –
scatola 6pz
3 lt conf. Flacone PE –
scatola 6pz

Dati tecnici:

Stato fisico: liquido bianco
Peso specifico (g/cm³): 1
pH (20°C) del prodotto puro: 6-7
Punto di fiamma (ASTM):
non infiammabile
Solubilità in acqua: totale
Tempo di essiccazione:
15-30 minuti (in ambienti venti-
lati)
Tempo di consolidamento: 8-12
ore.

Stoccaggio:

Conservare il prodotto ben
chiuso a temperature comprese
tra 0°C e +30°C). Il prodotto così
conservato ha una vita utile di 2
anni.

ANTISPORCO GRES

Protettivo per materiali microporosi

Descrizione: micro-emulsione in base acqua di protettivi antispurco.

Campi d'impiego: su tutti i tipi di materiali lapidei micro-porosi come Gres Porcellanato, Monocotture, Klinker, Graniglie e Pietre lucide.

Prestazioni. ANTISPORCO GRES:

- forma sulla superficie una barriera chimica antimacchia invisibile, che non crea film e non altera l'aspetto ed il tono di colore del materiale;
- protegge il gres porcellanato e le fughe dallo sporco giornaliero;
- facilita e velocizza la pulizia ordinaria;
- riduce l'uso di detergenti;
- se applicato prima della stuccatura dei pavimenti in gres porcellanato, evita che lo stucco si depositi nelle microporosità del materiale, facilitando sensibilmente la pulizia post cantiere.

Istruzioni per l'uso: agitare bene prima dell'uso. Applicare ANTISPORCO GRES solo su superfici pulite e asciutte. Versare piccole quantità di prodotto sulla superficie e distribuire uniformemente con panno morbido. Eventuali eccessi di prodotto dopo l'essiccazione vanno rimossi ripassando un panno umettato di ANTISPORCO GRES sulla superficie. Il prodotto asciuga in 10-15 minuti e la superficie è subito calpestabile. La massima protezione si ottiene dopo circa 12 ore dall'applicazione. Il prodotto deve essere riapplicato periodicamente, anche solo in aree delimitate della pavimentazione, in funzione dei lavaggi e del calpestio della superficie (generalmente 4-12 mesi).

Resa: indicativamente 1 lt/40-60 mq.



I prodotti SEI contrassegnati con il logo PRODOTTO ECO-FRIENDLY sono in base acqua e con un basso o nullo contenuto in V.O.C. (COMPONENTI ORGANICI VOLATILI), hanno sostanze biodegradabili e con bassa pericolosità nell'utilizzo per l'uomo e per l'ambiente.

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modi-fiche ed adeguamenti).

Prodotto e distribuito da: **MARBEC SRL**
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i
51037 Montale - (PT) - Italy
Tel: +39 0573 959848
Email: info@marbec.it

Rev1-Ver160118