



SEI
Soluzioni Edili
Innovative

ASSISTENZA CLIENTI

Web www.soluzionisei.it

Email assistenza@soluzionisei.it

Tel 800821254

Confezioni:

1 lt conf. Flacone PE –
scatola 6pz

Dati tecnici:

Stato fisico: liquido bianco
Peso specifico (g/cm³): 1
pH (20°C) del prodotto puro: 7-8
Punto di fiamma (ASTM):
non infiammabile
Solubilità in acqua: totale
Tempo di essiccazione:
8-12 ore (in ambienti ventilati)
Tempo di consolidamento: 48
ore.

Stoccaggio:

Conservare il prodotto ben
chiuso a temperature comprese
tra 0°C e +30°C). Il prodotto così
conservato ha una vita utile di 2
anni.

AQUAREP

Protettivo idrorepellente per materiali lapidei assorbenti.

Descrizione: emulsione silossanica in base acqua.

Campi d'impiego: per il trattamento idrorepellenti dei materiali lapidei assorbenti: cotto, laterizio, pietra naturale ad elevato assorbimento, cemento, Intonaco minerale in interno ed esterno.

Prestazioni: protettivo impregnante che forma una barriera chimica idrorepellente che evita e contrasta la risalita di umidità (e di conseguenza la formazione di efflorescenze saline, croste, patine, alghe, ecc). Effetto di lunga durata e resistente agli agenti atmosferici.

Non altera l'aspetto né forma pellicole superficiali. Prodotto inodore.

AQUAREP può essere usato diluito 1 parte di prodotto in una parte di acqua come protettivo prima della boiacatura dei materiali con i seguenti vantaggi:

- rende più facile e veloce la pulizia del materiale durante la fase di boiacatura;
- evita la formazione di efflorescenze saline e macchie scure dovute all'umidità di risalita;
- rende più facile e veloce la fase di pulizia finale dopo posa.

Istruzioni per l'uso: agitare prima dell'uso. Applicare il prodotto su materiale asciutto.

Distribuire uniformemente AQUAREP con spruzzo, pennello o panno morbido fino a saturare Completamente il materiale.

Tamponare eventuali eccessi di prodotto rimasti sulla superficie con panno morbido prima dell'essiccazione. Normalmente asciuga in 4 – 8 ore in funzione dell'areazione. Durante la stagione umida e fredda ed in locali chiusi o poco ventilati, il tempo di asciugamento può allungarsi sensibilmente.

Resa: in funzione dell'assorbimento del materiale.

- su superficie mediamente assorbenti 1lt /8-15 mq;
- su superficie molto assorbenti 1lt /4-8 mq;

Precauzioni:

- AQUAREP non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può essere utilizzato per impermeabilizzare i materiali sottoposti a battente d'acqua > 10 cm (es. piscine, vasche, ecc);
- Non applicare su superfici troppo calde;
- Il prodotto non può evitare il degrado (es. sfogliature, scagliature, fratturazioni) di materiali utilizzati impropriamente all'esterno; pertanto si consiglia, prima di applicare il prodotto, di accertarsi delle condizioni di posa del materiale (es. sottofondi senza ristagno di umidità, adeguate pendenze delle superfici, lesioni, giunti di dilatazione, ecc.).
- AQUAREP non può essere utilizzato per far diventare ingelivi i materiali poco resistenti al ciclo gelo/disgelo; accertarsi pertanto dell'idoneità del materiale per il suo impiego all'esterno.



I prodotti SEI contrassegnati con il logo PRODOTTO ECO-FRIENDLY sono in base acqua e con un basso o nullo contenuto in V.O.C. (COMPONENTI ORGANICI VOLATILI), hanno sostanze biodegradabili e con bassa pericolosità nell'utilizzo per l'uomo e per l'ambiente.

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modi-fiche ed adeguamenti).

Prodotto e distribuita da: **MARBEC SRL**
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i
51037 Montale - (PT) - Italy
Tel: +39 0573 959848
Email: info@marbec.it

Rev1M-Ver010218