



SEI
Soluzioni Edili
Innovative

ASSISTENZA CLIENTI

Web www.soluzionisei.it

Email assistenza@soluzionisei.it

Tel 800821254

Confezioni:

500 ml trigger PE – scatola 6pz

Dati tecnici:

Stato fisico: liquido limpido incolore.

Peso specifico (g/cm³): 1,045

pH (20°C) del prodotto puro: 1-2

Punto di fiamma (ASTM):

non infiammabile.

Solubilità in acqua: totale.

Stoccaggio:

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C.

PERIODO DI CONSERVAZIONE:

4 anni nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto

GRIPPO

Trattamento antiscivolo permanente

Descrizione:

soluzione acquosa di sali inorganici.

Campi d'impiego:

per il trattamento antiscivolo di tutti i materiali contenenti silicati (graniti, gres porcellanato, ceramica smaltata, ecc.) in interno ed esterno.

Prestazioni:

GRIPPO si può usare su superfici sia interne che esterne;

- reagisce con la componente silicatica del materiale producendo una microporosità che aumenta il coefficiente di attrito, riducendo drasticamente la scivolosità della superficie bagnata. Tale prestazione consente di rendere antiscivolo le pavimentazioni lucide e lisce pericolose per la loro scivolosità quando sono bagnate;

- applicazione sicura, rapida e veloce.

La lucentezza e il colore delle superfici trattate possono subire anche sensibili variazioni.

Istruzioni per l'uso:

prodotto pronto all'uso. Adoperare **GRIPPO** solo in ambienti ben areati. Prima di applicare il prodotto eliminare eventuali strati protettivi (cere, polimeri, impregnanti) con il decerante **PRODUAL**. Spruzzare il prodotto sulla superficie in aree ben delimitate ed evitare sovrapposizione in modo d'avere un effetto del trattamento uniforme. Il tempo di reazione del prodotto è in funzione dell'effetto desiderato e del tipo di materiale (generalmente 5-15 minuti). Durante questo periodo il prodotto non deve essiccarsi, infine risciacquare la superficie con molta acqua.

Resa:

indicativamente: 1lt/ 10 – 20 mq

Precauzioni:

GRIPPO è un prodotto aggressivo contro il vetro, ceramica, porcellana, metalli, marmo.

- Proteggere le superfici sensibili dal contatto del prodotto;

- evitare il contatto con la vegetazione.

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Prodotto e distribuito da: **MARBEC SRL**
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i
51037 Montale - (PT) - Italy
Tel: +39 0573 959848
Email: info@marbec.it



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito. - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contiene: ammonio bifluoruro, acido fosforico, tensioattivi non-ionici <5%.

Rev 2M-Ver140219