



**SEI**  
Soluzioni Edili  
Innovative

ASSISTENZA CLIENTI

Web [www.soluzionisei.it](http://www.soluzionisei.it)

Email [assistenza@soluzionisei.it](mailto:assistenza@soluzionisei.it)

Tel 800821254

**Confezioni:**

750 ml trigger – scatola 6pz

**Dati tecnici:**

Stato fisico: liquido limpido incolore

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,057  
pH (20°C) del prodotto puro: 13-14

Punto di fiamma (ASTM):  
non infiammabile.

Solubilità in acqua: totale.

**Stoccaggio:**

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 4 anni.

# PULIFUGA

## Detergente smacchiante per fughe

**Descrizione:**

soluzione alcalina liquida a base di alcali, tensioattivi, fosfati, sequestranti e solventi.

**Campi d'impiego:**

per la pulizia profonda e sgrassante delle fughe cementizie o sintetiche di pavimenti e rivestimenti in materiale ceramico: gres porcellanato, monocotture e bicotture, porcellana, mosaici in vetro, klinker.

**Prestazioni. PULIFUGA:**

- ripulisce a fondo le fughe dei pavimenti e rivestimenti eliminando gli annerimenti dovuti alla sporcizia accumulata nel tempo;
- rimuove efficacemente grassi, macchie lasciate dal cibo, sporco inorganico del calpestio ripristinando l'originario aspetto;
- non danneggia le piastrelle ceramiche. Non contiene acidi né candeggina.

**Istruzioni per l'uso:**

pronto all'uso. Spruzzare sulla superficie da pulire/sgrassare, attendere alcuni minuti e frizionare la superficie con spugna ruvida da cucina o spazzola in nylon. Infine sciacquare con acqua calda. In caso di sporco ostinato aumentare il tempo di contatto di **PULIFUGA** con la superficie da pulire.

**Resa:**

indicativamente con 750 ml circa si coprono 30-40 mq.

**Precauzioni:**

- non utilizzare su legno, materiali assorbenti trattati a cera (es. cotto);
- proteggere le superfici verniciate ed in alluminio anodizzato dal contatto con **PULIFUGA**;
- il prodotto può opacizzare il metacrilato: porre attenzione in prossimità delle vasche da bagno realizzate con questo materiale.

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti



**AVVERTENZE: PERICOLO**

**Indicazioni di pericolo:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**Consigli di prudenza:** Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Contattare immediatamente un CENTRO ANTI-VELENI / un medico.

**Contiene:** Idrossido di potassio, etilammina, tensioattivi non ionici <5%, tensioattivi anionici <5%, fosfati <5%.

Rev1-Ver230120

Rev1M-Ver050218

Prodotto e distribuito da: **MARBEC SRL**  
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i  
51037 Montale - (PT) - Italy  
Tel: +39 0573 959848  
Email: [info@marbec.it](mailto:info@marbec.it)