



**SEI**  
Soluzioni Edili  
Innovative

ASSISTENZA CLIENTI

Web [www.soluzionisei.it](http://www.soluzionisei.it)

Email [assistenza@soluzionisei.it](mailto:assistenza@soluzionisei.it)

Tel 800821254

**Confezioni:**

500 ml Flacone PE – scatola 6pz

**Dati tecnici:**

Stato fisico: liquido limpido da incolore a violaceo.

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,05

pH (20°C) del prodotto puro: 8-9

Punto di fiamma (ASTM):

non infiammabile.

Solubilità in acqua: totale.

**Stoccaggio:**

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C.

PERIODO DI CONSERVAZIONE:

2 anni nelle confezioni originali

sigillate e conservate in luogo

fresco e asciutto

# RUSTY

## Smacchiatore per la rimozione della ruggine dai materiali lapidei

**Descrizione:** soluzione liquida viscosa a base di soluzione acquosa riducente, alcoli e tensioattivi.

**Campi d'impiego:** smacchiatore specifico per la rimozione di macchie di ruggine e ossidi metallici superficiali in materiale lapideo.

**Prestazioni:**

**RUSTY:**

- può essere usato su tutti i materiali lapidei in genere (es cotto, pietra, ceramica e cemento). Non essendo un prodotto acido, può essere utilizzato su materiali lapidei delicati come: marmi e travertini lucidati, graniglie lucidate e ardesie;
- rimuove le macchie da contaminazione ferrosa (es. oggetti ferrosi arrugginiti);
- fertilizzanti per prati a base di solfato ferroso;
- agisce rapidamente e non lascia residui. In molti casi l'azione di rimozione si esplica in pochi minuti (5 - 10 minuti).

**Istruzioni per l'uso:** prodotto pronto all'uso. Procedere all'applicazione di RUSTY con pennello avendo cura di lasciare uno strato abbondante di prodotto sulla macchia da rimuovere. Lasciare agire il prodotto fintanto che la reazione per l'estrazione della ruggine non sia avvenuta con successo (il prodotto assumerà una colorazione violacea); il tempo necessario alla reazione dipende dal tipo di materiale. Una volta avvenuta la reazione, si consiglia di rimuovere il prodotto entro 5-10 minuti risciacquando con abbondante acqua. Non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie. Ripetere l'applicazione se necessario.

**Resa:**

in funzione dell'assorbimento dei materiali.

indicativamente 1 lt / 6 - 10 mq

**Precauzioni: RUSTY** non può eliminare completamente macchie di ruggine provocate dall'ossidazione dei minerali ferrosi contenuti naturalmente all'interno della pietra. Effettuare sempre una prova prima dell'uso.

- Non applicare su superfici troppo calde.
- Non utilizzare su legno
- Proteggere le superfici in metallo.

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti



**AVVERTENZE: ATTENZIONE**

**Indicazioni di pericolo:** Nocivo se ingerito. - Provoca grave irritazione oculare. - Può provocare una reazione allergica cutanea.

**Consigli di prudenza:** Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. - Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di malessere. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**Contiene:** ammonio mercaptoacetato, carbammato di ammonio.

Prodotto e distribuito da: **MARBEC SRL**

Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i

51037 Montale - (PT) - Italy

Tel: +39 0573 959848

Email: [info@marbec.it](mailto:info@marbec.it)

Rev2M-Ver300218