



**SEI**  
Soluzioni Edili  
Innovative

ASSISTENZA CLIENTI

Web [www.soluzionisei.it](http://www.soluzionisei.it)

Email [assistenza@soluzionisei.it](mailto:assistenza@soluzionisei.it)

Tel 800821254

**Confezioni:**

1 lt conf. Flacone PE –  
scatola 6pz

**Dati tecnici:**

Stato fisico: liquido bianco  
Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1  
pH (20°C) del prodotto puro: 7-8  
Punto di fiamma (ASTM):  
non infiammabile  
Solubilità in acqua: totale  
Tempo di essiccazione: 1-2 ore  
Tempo di consolidamento: 24 ore

**Stoccaggio:**

Conservare il prodotto ben  
chiuso a temperature comprese  
tra 0°C e +30°C). Il prodotto così  
conservato ha una vita utile di 2  
anni.

# TONAQUA

## Impregnante idro-oleorepellente tonalizzante per materiali lapidei

**Descrizione:**

dispersione in acqua di copolimeri fluorurati e protettivi silano-silossani.

**Campi d'impiego:** su tutti i tipi di pietre a medio - alto assorbimento (Pietre, Cotto, Graniglie, ecc.). Specifico per tutte le pietre con lavorazioni superficiali grossolane (sabbiate, graffiate, fiamma-te, anticcate, levigate, ecc.). Per interno ed esterno.

**Prestazioni: TONAQUA:**

- si può applicare su superfici sia interne che esterne;
- forma una barriera chimica idro-oleorepellente anti-umidità di risalita ed antimacchia;
- evita e contrasta la risalita di umidità e di conseguenza la formazione di efflorescenze saline, croste, patine, alghe, ecc;
- riduce drasticamente l'assorbimento dell'acqua nel materiale (es. piogge, sostanze idrosolubili, boiacche cementizie, ecc);
- elimina o riduce drasticamente la capacità d'assorbimento del materiale alle sostanze grasse, colorate in genere;
- facilita la ripulitura del materiale assorbente dallo sporco e dalle macchie;
- elevata inerzia chimica e resistenza al calpestio;
- esalta il colore del materiale, non crea film sulla superficie del materiale;
- mantiene la permeabilità originaria al vapore acqueo, traspirante.

**Istruzioni per l'uso:** agitare prima dell'uso. Stendere **TONAQUA** con vello spandicera, panno morbido, spugna bagnando omogeneamente la superficie. Durante l'asciugatura tamponare gli eventuali eccessi prima dell'essiccazione. Nel caso di eccessi essiccati sulla superficie, rimuoverli lucidando con tamponi o dischi rossi o bianchi, ripassando un panno umettato di **TONAQUA** sul materiale. Appena asciutto (1 - 2 ore) applicare la seconda mano (dove necessaria) procedendo come per la prima.

**Resa:** in funzione dell'assorbimento del materiale.

- su superfici medio assorbenti 1lt/8-15 mq;
- su superfici molto assorbenti 1lt/4-8mq.

**Precauzioni:**

**TONAQUA** non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può essere utilizzato per impermeabilizzare i materiali sottoposti a battente d'acqua > 10 cm (es. piscine, vasche, ecc.);

- **TONAQUA** non evita la corrosione dovuta al contatto di sostanze acide sulle superfici di pietre calcaree lucidate (es. Marmi e Travertini) o contenenti calcare (es. Ardesia);
- evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 8-12 ore dall'applicazione;
- non applicare su superfici esposte al sole o troppo calde (temperatura di applicazione 5° - 30°C).



I prodotti SEI contrassegnati con il logo **PRODOTTO ECO-FRIENDLY** sono in base acqua e con un basso o nullo contenuto in V.O.C. (COMPONENTI ORGANICI VOLATILI), hanno sostanze biodegradabili e con bassa pericolosità nell'utilizzo per l'uomo e per l'ambiente.

*Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti*

Indicazione di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Rev1M-Ver050218

Prodotto e distribuito da: **MARBEC SRL**  
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i  
51037 Montale - (PT) - Italy  
Tel: +39 0573 959848  
Email: [info@marbec.it](mailto:info@marbec.it)