



**SEI**  
Soluzioni Edili  
Innovative

ASSISTENZA CLIENTI

Web [www.soluzionisei.it](http://www.soluzionisei.it)

Email [assistenza@soluzionisei.it](mailto:assistenza@soluzionisei.it)

Tel 800821254

**Confezioni:**

1 lt conf. Flacone – scatola 6pz

5 lt conf. Tanica – scatola 4 pz

10 lt Tanica

**Dati tecnici:**

Stato fisico: liquido limpido verde.

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,075

pH (20°C) del prodotto puro: 0

Punto di fiamma (ASTM):  
non infiammabile.

Solubilità in acqua: totale.

**Stoccaggio:**

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C.

PERIODO DI CONSERVAZIONE:

4 anni nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto

# ACISTRONG

## Detergente acido tamponato acido forte per materiale lapidei

**Descrizione:**

soluzione acida forte a base di acido cloridrico, inibitori di corrosione, tensioattivi ad azione anti-fumigante.

**Campi d'impiego:**

pulitore per la rimozione dei residui di posa e dello sporco di cantiere, incrostazioni calcaree ed efflorescenze su cotto, klinker, gres porcellanato.

**Prestazioni:**

**ACISTRONG** è un pulitore acido forte per la disinquinazione delle superfici sporche di residui di posa, efflorescenze saline, ossidazioni. Acido tamponato ad azione prolungata con inibitore di corrosione. Rispetto all'acido muriatico convenzionale esala meno fumi corrosivi, possiede maggiore capacità di emulsione dello sporco solido ed un'azione di dissoluzione più controllata.

**Istruzioni per l'uso:**

può essere usato puro o diluito fino 1 parte di **ACISTRONG** in 10 parti d'acqua, in funzione della consistenza dello sporco da rimuovere e della delicatezza della superficie da pulire. Stendere **ACISTRONG** sulla superficie, lasciare agire circa 5 minuti e strofinare con spazzole di nylon, tamponi o dischi in fibre plastiche di media durezza per alcuni minuti e successivamente risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

**Resa:**

in funzione dello sporco da rimuovere e dell'assorbimento del materiale:

- per rimuovere consistenti residui calcarei e cementizi (da puro a diluito in 1 parte di prodotto in 3 parte di acqua) 1lt /8-32 mq;
- per normali lavaggi disincrostanti (diluito fino a 1 parte di prodotto in 10 parti di acqua) 1lt/fino a 80 mq.

**Precauzioni:**

non usare **ACISTRONG** su marmi e pietre in genere, superfici metalliche, legno e cemento. Accertarsi prima dell'uso che le superfici da pulire siano resistenti agli acidi. Si consiglia di effettuare prove preliminari in caso di dubbi. Non miscelare o utilizzare con candeggina. Utilizzare guanti di gomma e occhiali protettivi, facendo attenzione agli schizzi sulla pelle o sugli abiti.

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione.

L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti

Prodotto e distribuito da:

**MARBEC SRL**

Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i

51037 Montale - (PT) - Italy

Tel: +39 0573 959848

Email: [info@marbec.it](mailto:info@marbec.it)



**AVVERTENZE: PERICOLO**

**Indicazioni di pericolo:** Può essere corrosivo per i metalli. - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. - Può irritare le vie respiratorie.

**Consigli di prudenza:** Non respirare la polvere / i fumi /

i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

**Contiene:** conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004

tensioattivi non ionici < 5% - acido cloridrico 10%<C<20% - profumo

Rev2M-Ver150620